dynamics G-Ex
Exploration, Geological & Mining Supplies

Tel: +61 7 5483 6649
Fax:+61 7 5482 2296

Email: sales@dynamicsgex.com.au
Website: www.dynamicsgex.com.au

KT-10 Model Comparison Chart

Features	KT-10 v2	KT-10 Plus v2	KT-10 C	KT-10 S/C	KT-10 Plus S/C	KT-10R v2	KT-10R Plus v2	KT-10R C	KT-10R S/C	KT-10R Plus S/C
Coil Type	Circular	Circular	Circular	Circular	Circular	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Rectangular
Magnetic Susceptibility 0.001×10^{-3} to 1999.99×10^{-3} SI	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
Extended Susceptibility 0.001×10^{-3} to 9999.99×10^{-3} SI	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	Y
% Iron Ore Concentration Estimates for Magnetite	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	N	Y
PIN for Uneven Surface Measurements	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
Conductivity 1 to 100,000 S/m	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y
GeoVision App for Android OS	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	Y
Rechargeable Batteries with Charger - AA	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	Y
Rugged Shipping Case	N	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	Y
Sensitivity $10x^{-6}$	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Data Averaging & Standard Deviation	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Borehole Logging Mode	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Diameter / Split Core Corrections	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Large LCD Graphic Display	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Memory (4GB) - 4,000 Total Records	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Bluetooth	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
GPS Connection via Bluetooth	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
GeoView Software for Data Management	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
USB PC Interface	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Variable Audio Capability	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Record and Store Voice Comments	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Remote Firmware Upgrade	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Battery Type - AA	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Small Carrying Pouch	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y